


Рахунок	Параметр
1	<p>Найменування продукції: PM 1 15</p>  <p style="text-align: center;">Увага! Фотографія продукту може відрізнятися від дійсного.</p> <p>Номер виробу: За запитом</p> <p>Регулятор тиску Grundfos PM 1 15 розроблений для тих випадків застосування, коли потрібно автоматичне вмикання/вимикання насоса.</p> <p>PM 1 15 використовується, коли необхідне вмикання/вимикання насоса залежно від споживання. Це базове рішення керування з пуском за 1.5 бар бар. PM 1 15 запускає насос, коли досягається тиск пуску, і насос продовжує працювати, поки є витрата. PM 1 15 забезпечує захист від сухого ходу й аварійний сигнал для підвищення безпеки.</p> <p>Система керування: Dry running protection: YES</p> <p>Рідина: Діапазон температур рідини: 0 .. 40 °C</p> <p>Технічні дані: Approvals: CE,EAC,WEEE Return valve: YES Adjustable start pressure: N Start pressure: 1.5 бар Tank volume: 0.1 л</p> <p>Монтаж: Maximum ambient temperature: 50 °C Вхідне під'єднання: G1" Вихідне під'єднання: G1" Внутрішня різьба: Зовнішній Зовнішня різьба: Зовнішній Показання щодо тиску: HI</p> <p>Дані електрообладнання: P1 max.: 1200 Вт Частота мережі живлення: 50 / 60 Hz Suitable for 50/60 Hz: YES Номінальна напруга: 1 x 220-240 В Maximum current consumption: 10 А Клас захисту (IEC 34-5): IP65 Тип кабельної вилки: SCHUKO Мережевий кабель: 1.5 м</p> <p>Інше: Net weight: 0.89 кг Gross weight: 1.68 кг Shipping volume: 0.01 м³</p>



Назва компанії:

Розроблено:

Телефон:

Дата: 22.07.2021

Рахунок	Параметр
	Danish VVS No.: 385189050
	Finnish LVI No.: 4772011
	Country of origin: IT
	Custom tariff no.: 8536490090

Опис	Значення
Загальні відомості:	
Найменування продукту:	PM 1 15
№ продукту:	За запитом
EAN номер:	За запитом
Ціна:	€ 91.37
Технічні дані:	
Approvals:	CE, EAC, WEEE
Return valve:	YES
Adjustable start pressure:	N
Start pressure:	1.5 бар
Tank volume:	0.1 л
Монтаж:	
Maximum ambient temperature:	50 °C
Тиск увімкнення:	1.5 бар
Вхідне під'єднання:	G1"
Вихідне під'єднання:	G1"
Внутрішня різьба:	Зовнішній
Зовнішня різьба:	Зовнішній
Показання щодо тиску:	НІ
Рідина:	
Діапазон температур рідини:	0 .. 40 °C
Дані електрообладнання:	
P1 max.:	1200 Вт
Частота мережі живлення:	50 / 60 Hz
Suitable for 50/60 Hz:	YES
Номинальна напруга:	1 x 220-240 В
Maximum current consumption:	10 А
Клас захисту (IEC 34-5):	IP65
Кабель двигуна:	0.5 м
Тип кабельної вилки:	SCHUKO
Мережевий кабель:	1.5 м
Система керування:	
Dry running protection:	YES
Інше:	
Net weight:	0.89 кг
Gross weight:	1.68 кг
Shipping volume:	0.01 м³
Danish VVS No.:	385189050
Finnish LVI No.:	4772011
Country of origin:	IT
Custom tariff no.:	8536490090

